

## Materialdatenblatt

Folienetiketten

### Obermaterial

Materialbeschreibung	Eine matte, weiße, hitzestabilisierte Polyesterfolie		
Geräteeignung	Monochrom- und Farb-Laserdrucker, Kopierer		
Dicke	DIN EN ISO 534	µm	50 ±2
Flächengewicht	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	74 ±4

### Klebstoff

Beschreibung	Acrylatklebstoff, auf Wasserbasis. permanent
--------------	---

### Trägermaterial

Materialbeschreibung	Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig silikonisiert
----------------------	--

### Verbund

Dicke	DIN EN ISO 534	µm	181 ±5
Flächengewicht	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	195 ±11
Anwendungstemperatur	-20°C bis 80°C		
Minimale Aufbringtemperatur	5°C		
Optimale Lagerbedingungen	+23°C und 50% r. F.		

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.